

SU BAZLI BİTÜM ASTARI

**TANIMI**

BİTÜM ASTAR, su bazlı bitüm emülsiyonu astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ İç ve dış mekanlardaki düşey ve yatay uygulamalarda,
- ✓ Bitüm membranlarında astar olarak,
- ✓ BITUMAX 1K ve BITUMAX 2K bitüm esaslı yalıtım malzemelerinde astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- ✓ Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı**

- ✓ Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- ✓ Yüzeydeki bozukluklar, çukurlar uygun tamir harçları ile kapatılmalıdır ve düzlenmelidir.

Karıştırma

- ✓ Uygulamadan önce matkap ile 2-3 dak. karıştırılmalıdır.

Uygulama

- ✓ Malzeme fırça ile yüzeye sürülür.

Sarfiyat

- ✓ Yüzeyin emicilik oranına göre, 100-500 gr/m²

AMBALAJ VE DEPOLAMA

17 kg Teneke

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	: Siyah renk sulu bitüm emülsiyonu
Yoğunluk	: 1.00 kg/lt ±0.02
Uygulama ısısı	: +5°C / +30°C
Servis ısısı	: -20°C / +120°C
İlk kuruma süresi	: 1 saat (+20°C)
Nihai kuruma süresi	: 24-48 saat

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

