

KÜF, NEM VE RUTUBET ÖNLEYİCİ KORUYUCU KAPLAMA

**TANIMI**

Qis NKX termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boya kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

✓ Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir.

- ✓ İçinde bulunan özel katkıları nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanır.
- ✓ Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanabilir.
- ✓ Yağ ve alkid içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz.
- ✓ Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder, küf ve bakteri üremesini engeller.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez.
- ✓ Yüzeyle astarsız mükemmel bir yapışma sağlar.
- ✓ Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin meydana getirdiği hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir.
- ✓ Rahatsız edici kokusu olmadığı için uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.

UYGULAMA**Yüzey hazırlığı**

- ✓ Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır.
- ✓ Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır.

Uygulama

- ✓ Fırça veya rulo ile inceltmeden uygulanır. Gerekirse inceltici ile inceltilbilir.
- ✓ 8 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.

SARFIYAT

0,75 L ile 3-4,5 m² alan boyanabilir.
2,5 L ile 10-15 m² alan boyanabilir.
15 L ile 60-75 m² alan boyanabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg kova.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır. Ürün 0°C'de donar.

Açılmış ambalajların kapakları iyice kapatılarak 1 hafta içinde kullanılması gerekir.

TEKNİK VERİLER

Renk	Beyaz
Kuruma süresi	24 saat
Uygulama derecesi	+5°C ile 35°C arası
Su basıncına dayanımı	4psi (0.28kg/cm)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz. Sigara içmeyiniz. Kanalizasyona boşaltmayınız, atığını ve ambalajını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/maske kullanınız. Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçınınız.

