

PVC ESASLI SU TUTUCU BANT



TANIMI

PVC su tutucu bantlar beton döküldüğünde inşaat ve genişleme derzlerinin sızdırmazlığını sağlayan, özel kesitlerde üretilen modifiye PVC esaslı esnek su tutuculardır. Kullanım alanlarına bağlı olarak, farklı ölçü ve tipte tedarik edilmektedirler.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Barajlar,
- ✓ Tüneller,
- ✓ Göletler,
- ✓ Sulama kanalları,
- ✓ Su depoları,
- ✓ Yüzme havuzları,
- ✓ Rihtimler,
- ✓ Körüler,
- ✓ Arıtma tesisleri,
- ✓ Metro inşaatları,
- ✓ Viyadükler,
- ✓ İstinat duvarları,
- ✓ Temel ve döşemelerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Rahat kesilebilir ve kolay kaynaklanabilir.
- ✓ Donatı demirine sabitlenebilir.
- ✓ Çok birleşimli detaylarda uygulanabilir.
- ✓ Su kaçaklarını belirli bir bölgede tutar.
- ✓ Fabrikasyon birleşik parçalar üretilebilir.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal Yapı	Modifiye Polivinil Klorür
Yoğunluk	1,27 g/cm ³
Servis Sıcaklığı	-35°C , +55°C
Çekme Dayanımı	→12N/mm ²
Shore A Sertliği	86
Kopma Uzaması	→%200
Su Emme Oranı	En Fazla %1,5 (kütlece)
Kül Oranı	En Fazla %5,0 (kütlece)

