

## AKRİLİK ESASLI SOLVENTSİZ TEK BİLEŞENLİ ZEMİN KAPLAMASI

**TANIMI**

En son teknolojiye üretilen mükemmel özelliklere sahip bir polimerdir. Kullanıma hazır, UV dirençli, parlak, elastik bir yapıdadır. Her türlü zeminde, spor sahalarında, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, beton, şap, sıva, ahşap, metal yüzeylerde, sprey poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir. Yaya trafiğine açıktır. İşçiliği kolaydır.

**KULLANIM ALANLARI**

- ✓ Tenis kortları gibi açık havada oynanan tüm spor sahalarında,
- ✓ Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
- ✓ Çatılarda, ahşap yüzeylerde,
- ✓ Eskiden yapılmış sürme esaslı bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde,
- ✓ Asfalt ve beton zeminlerde kullanılır.

**ÖZELLİKLER**

- ✓ Tek bileşenlidir, uygulaması kolaydır.
- ✓ Üzeri boyanabilir.
- ✓ Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir.
- ✓ Derzsiz ve eksiz bir kaplama oluşturur.
- ✓ %100 su yalıtımı sağlar.
- ✓ UV dayanımlıdır.
- ✓ Elastikiyet özelliği yüksektir.
- ✓ Hijyeniktir, kanserojen içermez.
- ✓ Farklı renklerde üretilebilir.

**UYGULAMA****Yüzeyin Hazırlığı**

Zemin sağlam, temiz ve yüklerle karşı dayanıklı olmalıdır. Uygulama öncesi tüm yüzeyler yağ, kir ve benzeri hertürlü kalıntılardan temizlenmelidir. Astar olarak QIS ZEMAX %200 suyla inceltir, sert bir fırça ile yüzeye yedirilir. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır.

**Uygulama**

QIS ZEMAX kullanıma hazırdır. Astar uygulanmış yüzeye fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile iki kat yapılır. Katlar arası bekleme süresi en az 4 saattir. Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

**SARFIYAT**

500 gr/m<sup>2</sup> tek kat uygulama

5 kg: Min 10 m<sup>2</sup> /1 kova,

10 kg: Min 20 m<sup>2</sup> /1 kova,

18 kg: Min 36 m<sup>2</sup> /1 kova

**TEKNİK VERİLER**

İçerik : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tek komponent

Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,10 ± 0,10

pH (25°C) : 7.0 – 9.0

Viskozite (25°C, mPa.s) : 13000 – 15000

Su aktarım hızı (kg/ m . h ) : < 0.1, SINIF W3

Su buharı geçirgenliği (m) : 5 < sD < 50, SINIF II

**AMBALAJ VE DEPOLAMA**

5 kg, 10 kg ve 18 kg PE kovalarda,

Raf ömrü orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 aydır.

**RENK:** İstenilen tüm renklerde üretilebilir.

**GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

